



Énergies Green

📍 34 impasse des Poses
74100 Etrembières

☎ 04 50 06 72 04

✉ contact@energies-green.com

🌐 www.energies-green.com

 /energies.green.5

 /EnergiesGreen

 /energiesgreen





ARISTON TERMO GROUP
Le Carré Pleyel
93521 Saint Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr



Chauffe-eaux RCS 339 161 413 - ©studiohookipa - réf : EU1000281 - Édition : 07/2017

 **ARISTON**

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

70%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

A 
CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

Crédit
d'impôt*

NOUVEAU



* Selon loi de Finances en vigueur.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE BI-BLOC
NUOS SPLIT FLEX
LA RÉPONSE AUX NOUVELLES NORMES D'ÉCOCONCEPTION

EAU CHAUDE SANITAIRE



NUOS SPLIT FLEX, LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

NUOS SPLIT FLEX puise les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau et économise ainsi 70% d'énergie électrique en moyenne. Les économies réalisées par le chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT FLEX par rapport à un chauffe-eau électrique classique permettent de bénéficier d'un retour sur investissement de moins de 4 ans. En rénovation, il valorise votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique.

GAIN DE PLACE ET INSTALLATION FACILITÉE

Grâce à ses liaisons frigorifiques de 15 mètres entre la PAC et le ballon, NUOS SPLIT FLEX s'installe plus facilement dans votre habitat.

Idéal dans un emplacement réduit, il propose 2 types d'installations :

- / La pose au sol d'un ballon de 270 l pour un plus grand confort en eau chaude sanitaire
- / La pose au mur dans un espace réduit (placard, cellier...) d'un ballon split mural vertical 150 ou 200 l pour un confort quotidien.

CONFORT OPTIMAL

Avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur à 6 heures, le chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT FLEX offre un confort optimal.

NUOS SPLIT FLEX produit 549* litres d'eau chaude sanitaire disponible à 40°C, soit l'équivalent d'un besoin journalier pour un foyer de 6 personnes.

La solution NUOS SPLIT FLEX permet également d'installer la PAC loin des chambres pour un meilleur confort sonore.

70%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

< 6h.
TEMPS DE
CHAUFFE DE
LA CUVE

PROTECTION
PERMANENTE

* Avec température de consigne à 62°C et selon la méthode de calcul Promotelec et pour un ballon de 270l



NUOS SPLIT FLEX, LA RÉPONSE AUX NOUVELLES NORMES D'ÉCOCONCEPTION

S'INTÈGRE
PLUS
FACILEMENT

INTERFACE DE COMMANDE INTUIVE
avec 5 modes d'utilisation
pré-programmés :

- AUTO
- GREEN
- BOOST
- PROGRAM
- VOYAGE



QUEL MODÈLE CHOISIR ?

	NUOS SPLIT FLEX 150	NUOS SPLIT FLEX 200	NUOS SPLIT FLEX 270
Nombre de personnes	≤3	≤4	5+
Économies d'énergie	★★★★★		


PERFORMANCES

CUVE		NUOS SPLIT FLEX 150	NUOS SPLIT FLEX 200	NUOS SPLIT FLEX 270
Capacité	l	150	200	270
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau**		A	A	A
Profil de soutirage déclaré		L	L	XL
Confort sanitaire – volume d'eau chaude à 40°C (V40td)	l	188	263	377
Protection anticorrosion		anode titane à courant imposé modulant + anode magnésium		
Raccordement eau		3/4		
Résistance électrique de secours	W	Stéatite (1500 + 1000)		
Poids	kg	60	65	76


POMPE À CHALEUR

Plage de fonctionnement	°C	-7 à +42		
Puissance thermique à 15°C	W	2100		
Fluide frigorigène		R134A		
Niveau puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)	15		
Niveau puissance acoustique à l'extérieur	dB(A)	65		
Certification NF Electricité Performance Thermodynamique		★★★		
COP à 7°C ⁽¹⁾		2,65	2,64	2,85
Temps de chauffe		3h20	4h42	5h59
Tension	V	220-230 Monophasé		
Référence commerciale		3069495	3069496	3069497


DIMENSIONS (en mm) 150 L



DIMENSIONS (en mm) 200 L



DIMENSIONS (en mm) 270 L



* Selon loi de Finances en vigueur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

** Dans les conditions climatiques moyennes.

(1) Selon le cahier des charges de la marque NF électricité Performance Thermodynamique n°LCIE 103-15/B.